

10.1979

50 MS



### Motor – Vergaser

Motor-Typ	SACHS 501/4 BKF	Kühlung	Fahrtwind	Vergaser	BING 1/12/228
ab Motor-Nr.		Gänge	4	HD/ND/LD	64/2,12/ –
cm <sup>3</sup>	49	Kettenritzel	13 Z	Düsennadel	2
KW / min-1	2,1/4.750	Getr. Öl / cm <sup>3</sup>	SAE 80/300	Nadelposition	3. Raste v. oben
Starteinrichtg.	Kickstarter	Kraftst.-Ölgem.	50:1	Schieber	10 B
Schaltung	Fußschaltung	Luftfilter	Papierfilter	Leerl.-Luftschr.	

### Elektrische Anlage

Zündanlage	Motoplat	Batterie		Tachobel.	0,6 W
Elektronik-Box		Batt.-Ladg. über		Drehzahlm. Bel.	
Kontaktabstd.		Scheinw. Birne	15 W	Kühlwasserkon.	
Zündzeitpunkt	1,5–2,0 mm v. OT	Rücklicht	2 W	Fernlichtkontr.	
Zündkerze	BOSCH W 175 T 1	Bremslicht	5 W	Blinkerkontr.	
Elektr.-Abstd.	0,5 mm	Blinkleuchten		Signalanlage	Glocke

### Fahrgestell

Fahrgest.-Typ	Profilrohrrahm.	Bremse ø vo.	Trommel ø 130 mm	Bremsflüss.	
ab Fahrg.-Nr.		Bremse ø hi.	Trommel ø 130 mm	Füllmenge	
Zul. Ges.-Gew.	270 kg	Felge vorn	1,60 x 17	Luftdruck (solo)	vo. 2,5 / hi. 2,75
Gabelöl / Holm	SAE 20/125 ccm	Felge hinten	160 x 17	Kettenrad	40 Z
Tank / Reserve	11,5l / 1,5l	Reifen vorn	2½–17 reinf.	Kette	½ x 3/16"
Kühlerinhalt		Reifen hinten	2¾–17 reinf.	Glieder	110

www.ktm-oldie-homepage.de (2010)

Mit freundlicher Unterstützung Forumsmitglied "Alter Sack"

Copyrights KTM/ Fichtel & Sachs