

01.1984

Foxi L Automatic



Motor – Vergaser

Motor-Typ	505/1 BX	Kühlung	Fahrtwind	Vergaser	85/10/101 A od. B
ab Motor-Nr.		Gänge	1	HD/ND/LD	50/2,17/—
cm ³	49	Kettenritzel	11Z	Düsennadel	2
KW / min-1	1,1/4000	Getr. Öl / cm ³	Sp. Getriebeöl/300	Nadelposition	2. Raste v. oben
Starteinrichtg.	Pedale	Kraftst.-Ölgem.	50:1	Schieber	No. 2
Schaltung	1 Gang Automatic	Luftfilter	Papierfilter	Leerl.-Luftschr.	

Elektrische Anlage

Zündanlage	Bosch 6V 17W	Batterie		Tachobel.	0,6W
Elektronik-Box		Batt.-Ladg. über		Drehzahlm. Bel.	
Kontaktabstd.	0,3 ± 0,05mm	Scheinw. Birne	15W	Kühlwasserkon.	
Zündzeitpunkt	0,8 - 1,2mm vor OT.	Rücklicht	2W	Fernlichtkontr.	
Zündkerze	BOSCH W 7 A	Bremslicht	5W	Blinkerkontr.	
Elektr.-Abstd.	0,5mm	Blinkleuchten		Signalanlage	Glocke

Fahrgestell

Fahrgest.-Typ	Blechpreßrahmen	Bremse o vo.	Trommel Ø 90mm	Bremsflüss.	
ab Fahrg.-Nr.		Bremse o hi.	Trommel Ø 90mm	Füllmenge	
Zul. Ges.-Gew.	140 kg	Felge vorn	Mag.-Druckg. 1,35 x 17	Luftdruck (solo)	vo. 1,5 / hi. 1,5
Gabelöl / Holm		Felge hinten	Mag.-Druckg. 1,35 x 17	Kettenrad	50Z
Tank / Reserve	3,5l / 0,5l	Reifen vorn	2,25 x 17	Kette	1/2 x 3/16"
Kühlerinhalt		Reifen hinten	2,25 x 17	Glieder	104

www.ktm-oldie-homepage.de (2010)

Mit freundlicher Unterstützung Forumsmitglied "Alter Sack"

Copyrights KTM/ Fichtel & Sachs